

26.9.2017

FLAT, RONDA, KUBO

Uusitut valaisinsarjat asuntoihin ja julkiseen rakentamiseen



Suosittujen pinta- ja uppoasennettavien valurunkoisten valaisimien mallisto kasvoi.

Mitoitus uusittiin yhtenäiseksi, minkä ansiosta samaan tilaan voidaan helpommin suunnitella sekä pinta-asennettavia että upotettavia valaisimia. Valaisimet sopivat yleisvaloksi kodin asuintiloihin, uppoasennettava Flat myös kosteisiin tiloihin (IP44). Valaisinsarjan polttoikä on 50.000h eli ne soveltuvat asuntojen lisäksi myös julkiseen rakentamiseen. Valaisimet ovat ketjutettavissa.



FLAT – MATALA LEDPANEELI KUIVAAN TAI KOSTEAAAN TILAAN

Uppoasennettava Flat-ledipaneelia on saatavana kolmea runkokokoa ja kahta mallia: neliö ja pyöreä \varnothing 120, 175, 225 mm. Matala rakenteen ansiosta asennus välikattoon onnistuu myös siellä missä tilaa on vähän (min. 20 mm). Valonlähteenä on kiinteä 830/840 led, tehot 9, 12, tai 15 W ja valontuotto 460 – 1270 lm mallista riippuen. Valaisin on Triac-himmennettävä.



RONDA JA KUBO – MATALAT PINTA-ASENNETTAVAT VALAISIMET

Klassinen pelkistetty muotoilu ja siro rakenne mahdollistavat valaisimen monipuolisen käytön asuntojen ja julkisten tilojen yleisvalaisussa. Esimerkkejä käyttökohteista: eteiset, porraskäytävät, olo- ja makuuhuoneet. Kaksi mallia: neliö Kubo ja pyöreä Ronda \varnothing 175, 225 ja 300 mm. Matalissa ja siroissa pinta-asennettavissa yleisvalaisimissa on kiinteä led-valonlähde, värilämpötila 3000 K tai 4000 K, ja valontuotto 840 – 1700 lm mallista riippuen.

KUVAT MUUT KUVAT LISÄTIEDOT

http://express.airam.fi/ts/flat_kubo_ronda.zip

<http://mediabank.airam.fi>

Risto Poutiainen, risto.poutiainen@airam.fi, puh. 040-8681633.